




## негорючая (НГ) стойкая к ультрафиолету (УФ)

- Высокая гибкость
- Превосходная устойчивость к атмосферным воздействиям, кислотам и маслам
- Устойчив к ультрафиолетовым лучам
- Изготовлен из безгалогенного материала
- Не выделяет токсичных газов при пожаре
- Устойчивость к сжатию: 320N
- Ударпрочность: 1J
- Цвет: Серая

IP55	-40 C	+120 C
------	-------	--------

### Технические характеристики



Код продукта	Размер I	A	B	C	D	E	Вес нетто (kg/м)	Количество в
FN705		5.00	8.00	1.50	20.00		0,010	100.00
FN707	PG7	6.50	10.00	1.75	20.00		0,016	100.00
FN709		8.50	12.00	1.75	20.00		0,025	100.00
FN710	PG9	10.00	13.00	1.50	25.00		0,025	100.00
FN712	PG11	12.00	16.00	2.00	30.00		0,032	50.00
FN714	PG13.5	14.00	19.00	2.50	35.00		0,048	50.00
FN717	PG16	17.00	21.00	2.00	40.00		0,059	50.00
FN719		19.50	24.00	2.75	45.00		0,063	50.00
FN723	PG21	23.00	29.00	3.00	50.00		0,090	50.00
FN726		26.00	31.00	2.50	55.00		0,102	25.00
FN729	PG29	29.00	34.50	2.75	60.00		0,125	25.00
FN736	PG36	36.00	43.00	3.50	70.00		0,140	25.00
FN748	PG48	48.00	54.50	3.25	80.00		0,204	25.00