


Трубы серии RL изготавливаются из предоцинкованной электролитической стали. Они представляют собой экономичное решение для электрических установок общего назначения.



- материал : сталь
- Легкие и экономичные удобны в транспортировке и монтаже
- Предоцинкованное покрытие обеспечивает базовую защиту от коррозии
- Высококачественная продольная сварка ERW
- Пожарная безопасность не горят, предотвращают распространение пламени
- Электромагнитное экранирование (EMI SCREEN)
- Внутренняя поверхность без заусенцев защищает кабель от повреждений
- Можно резать в любом месте, но не гнется и не нарезается резьба
- Стандартная длина: 10 футов (3,05 м)

Технические характеристики



Код продукта	Размер I	Α	В	С	D	Е	Вес нетто (kg/м)	Количество в
RL016	1/2"	16.43	17.93	0.75			0,277	61.00
RL021	3/4"	21.72	23.42	0.85			0,419	30.50
RL026	1"	27.34	29.54	1.10			0,704	30.50
RL035	1 1/4"	35.95	38.35	1.20			1,010	15.25
RL040	1 1/2"	41.80	44.20	1.20			1,169	15.25
RL052	2"	53.02	55.80	1.30			1,616	15.25

Page 1/1 fleksan.com