


Трубы RD серии изготовлены из горячеоцинкованной стали, обеспечивающей высокую стойкость к коррозии. С UL-сертификацией и продольной сваркой ERW они гарантируют безопасную и надежную защиту кабеля.



- материал : горячее цинкование
- стандарт : UL797

- Корпус из горячеоцинкованной стали
- Высококачественная продольная сварка ERW
- UL-сертификация (американский стандарт)
- Пожарная безопасность – не горят, предотвращают распространение пламени и дымообразование
- Наивысшая стойкость к коррозии среди стальных EMT труб
- Электромагнитное экранирование (EMI – SCREEN)
- Внутренняя поверхность без заусенцев защищает кабель
- Можно резать и гнуть, но не нарезается резьба
- Стандартная длина: 10 футов (3,05 м)

Технические характеристики



Код продукта	Размер I	A	B	C	D	E	F	Вес нетто (kg/м)	Количество в
RD016	1/2"	15.80	17.90	1.07				0,420	30.50
RD021	3/4"	20.90	23.40	1.25				0,650	30.50
RD026	1"	26.60	29.50	1.45				0,950	15.25
RD035	1 1/4"	35.10	38.40	1.65				1,410	15.25
RD040	1 1/2"	40.90	44.20	1.65				1,640	15.25
RD052	2"	51.90	55.80	1.65				2,080	9.15
RD063	2 1/2"	69.40	73.00	1.83				3,210	3.05
RD078	3"	85.20	88.90	1.83				3,910	3.05
RD102	4"	110.10	114.30	2.11				5,850	3.05