


Трубы RC серии изготовлены из горячеоцинкованной стали, обеспечивающей высокую стойкость к коррозии. С UL-сертификацией и продольной сваркой ERW они гарантируют безопасную и надежную защиту кабеля.



- Корпус из горячеоцинкованной стали
- Высококачественная продольная сварка ERW
- UL-сертификация (американский стандарт)
- Пожарная безопасность – не горят, предотвращают распространение пламени и дымообразование
- Наивысшая стойкость к коррозии среди стальных EMT труб
- Электромагнитное экранирование (EMI – SCREEN)
- Внутренняя поверхность без заусенцев защищает кабель
- Можно резать и гнуть, но не нарезается резьба
- Стандартная длина: 10 футов (3,05 м)

Технические характеристики



| Код продукта | Размер I | A | B | C | D | E | Вес нетто (kg/м) | Количество в |
|--------------|----------|--------|--------|------|---|---|------------------|--------------|
| RD016 | 1/2" | 15.80 | 17.90 | 1.07 | | | 0,420 | 30.50 |
| RD021 | 3/4" | 20.90 | 23.40 | 1.25 | | | 0,650 | 30.50 |
| RD026 | 1" | 26.60 | 29.50 | 1.45 | | | 0,950 | 15.25 |
| RD035 | 1 1/4" | 35.10 | 38.40 | 1.65 | | | 1,410 | 15.25 |
| RD040 | 1 1/2" | 40.90 | 44.20 | 1.65 | | | 1,640 | 15.25 |
| RD052 | 2" | 51.90 | 55.80 | 1.65 | | | 2,080 | 9.15 |
| RD063 | 2 1/2" | 69.40 | 73.00 | 1.83 | | | 3,210 | 3.05 |
| RD078 | 3" | 85.20 | 88.90 | 1.83 | | | 3,910 | 3.05 |
| RD102 | 4" | 110.10 | 114.30 | 2.11 | | | 5,850 | 3.05 |