Трубы RD серии изготовлены из горячееоцинкованной стали, обеспечивающей высокую стойкость к коррозии. С UL-сертификацией и продольной сваркой ERW они гарантируют безопасную и надежную защиту кабеля.

- материал : горячее цинкование
- стандарт : UL797

- Корпус из горячееоцинкованной стали
- Высококачественная продольная сварка ERW
- UL-сертификация (американский стандарт)
- Пожарная безопасность – не горят, предотвращают распространение пламени и дымообразование
- Наивысшая стойкость к коррозии среди стальных EMT труб
- Электромагнитное экранирование (EMI – SCREEN)
- Внутренняя поверхность без заусенцев защищает кабель
- Можно резать и гнуть, но не нарезается резьба
- Стандартная длина: 10 футов (3,05 м)

Технические характеристики



Код продукта	Размер I	A	B	C	D	E	Вес нетто (kg/м)	Количество в
RD016	1/2”	15.80	17.90	1.07			0,420	30.50
RD021	3/4”	20.90	23.40	1.25			0,650	30.50
RD026	1”	26.60	29.50	1.45			0,950	15.25
RD035	1 1/4”	35.10	38.40	1.65			1,410	15.25
RD040	1 1/2”	40.90	44.20	1.65			1,640	15.25
RD052	2”	51.90	55.80	1.65			2,080	9.15
RD063	2 1/2”	69.40	73.00	1.83			3,210	3.05
RD078	3”	85.20	88.90	1.83			3,910	3.05
RD102	4”	110.10	114.30	2.11			5,850	3.05