



## Металлорукав герметичный усиленный в ПВХ-кожухе серый


- Стальная оцинкованная лента
- Покрытие: самозатухающий ПВХ
- Обладает стойкостью к бензину, маслам, разбавленным кислотам и щелочам
- Плотность навивки и толстая изоляция обеспечивают надежную механическую защиту, герметичность и повышенную прочность на разрыв
- Совместимость с фитингами L3000 и L6000, степень защиты: IP68
- Цвет: серый

IP65

-10 C

+70 C

### Технические характеристики



Код продукта	Размер I	A	B	C	D	E	Вес нетто (kg/м)	Количество в
LT710	1/4"	10.00	15.00	2.50	50.00		0,240	50.00
LT713	3/8"	13.00	18.00	2.50	60.00		0,280	30.00
LT716	1/2"	16.00	22.00	3.00	80.00		0,410	50.00
LT721	3/4"	21.00	26.00	2.50	100.00		0,480	30.00
LT726	1"	26.00	34.00	4.00	150.00		0,680	30.00
LT735	1 1/4"	35.00	43.00	4.00	180.00		0,860	15.00
LT740	1 1/2"	40.00	48.00	4.00	220.00		1,080	15.00
LT752	2"	51.00	61.00	5.00	250.00		2,130	15.00
LT763	2 1/2"	63.00	73.00	5.00	300.00		2,610	15.00
LT778	3"	78.00	89.00	5.50	450.00		3,210	15.00
LT802	4"	102.00	114.00	6.00	600.00		4,550	10.00