




## Металлорукав герметичный усиленный в ПВХ-кожухе серый

- материал : горячее цинкование
- стандарт : ROHS UL360
- Стальная оцинкованная лента
- Покрытие: самозатухающий ПВХ
- Обладает стойкостью к бензину, маслам, разбавленным кислотам и щелочам
- Плотность навивки и толстая изоляция обеспечивают надежную механическую защиту, герметичность и повышенную прочность на разрыв
- Совместимость с фитингами L3000 и L6000, степень защиты: IP68
- Цвет: серый

### Технические характеристики



|      |       |       |
|------|-------|-------|
| IP65 | -10 C | +70 C |
|------|-------|-------|

| Код продукта | Размер I | A      | B      | C    | D      | E | F | Вес нетто (kg/м) | Количество в |
|--------------|----------|--------|--------|------|--------|---|---|------------------|--------------|
| LT710        | 1/4"     | 10.00  | 15.00  | 2.50 | 50.00  |   |   | 0,240            | 50.00        |
| LT713        | 3/8"     | 12.50  | 18.00  | 2.75 | 60.00  |   |   | 0,280            | 30.00        |
| LT716        | 1/2"     | 16.00  | 21.00  | 2.50 | 80.00  |   |   | 0,410            | 50.00        |
| LT721        | 3/4"     | 21.00  | 26.00  | 2.50 | 100.00 |   |   | 0,480            | 30.00        |
| LT726        | 1"       | 26.50  | 33.00  | 3.25 | 150.00 |   |   | 0,680            | 30.00        |
| LT735        | 1 1/4"   | 35.00  | 42.00  | 3.50 | 180.00 |   |   | 0,860            | 15.00        |
| LT740        | 1 1/2"   | 40.00  | 48.00  | 4.00 | 220.00 |   |   | 1,080            | 15.00        |
| LT752        | 2"       | 52.00  | 60.00  | 4.00 | 250.00 |   |   | 2,130            | 15.00        |
| LT763        | 2 1/2"   | 63.00  | 73.00  | 5.00 | 300.00 |   |   | 2,610            | 15.00        |
| LT778        | 3"       | 78.00  | 89.00  | 5.50 | 450.00 |   |   | 3,210            | 15.00        |
| LT802        | 4"       | 102.00 | 114.00 | 6.00 | 600.00 |   |   | 4,550            | 10.00        |