




**Серая полиамидная (PA6) спиральная труба разработана специально для машиностроения и промышленного оборудования, обеспечивая изоляцию, механическую защиту и аккуратную укладку кабелей. Высокая гибкость облегчает монтаж даже в ограниченном пространстве.**

- материал : полиамид 6
- стандарт : EN50086
- цвет : 7031
- Идеальна для машиностроения, промышленного оборудования и автоматизации
- Высокая гибкость, удобство монтажа
- Не содержит галогенов, фосфора и кадмия
- Самозатухающая структура в соответствии со стандартом UL94 V2-HB
- Степень защиты IP65 от пыли и влаги; возможно достижение IP68 при использовании уплотнительных колец
- Высокая устойчивость к спиртам, смазкам, минеральным маслам, керосину, моющим средствам и растворителям
- Долговечная и надежная защита кабелей
- Цвет: Серая

#### Технические характеристики



IP65	-40 C	+120 C
------	-------	--------

Код продукта	Размер I	A	B	C	D	E	F	Вес нетто (kg/m)	Количество в
<b>FN705</b>		5.00	7.00	1.00	20.00			0,010	100.00
<b>FN707</b>	PG7	6.50	10.00	1.75	20.00			0,016	100.00
<b>FN709</b>		8.50	12.00	1.75	20.00			0,025	100.00
<b>FN710</b>	PG9	10.00	13.00	1.50	25.00			0,025	100.00
<b>FN712</b>	PG11	12.00	16.00	2.00	30.00			0,032	50.00
<b>FN714</b>	PG13.5	14.00	19.00	2.50	35.00			0,048	50.00
<b>FN717</b>	PG16	17.00	21.00	2.00	40.00			0,059	50.00
<b>FN719</b>		19.50	24.00	2.75	45.00			0,063	50.00
<b>FN723</b>	PG21	23.00	29.00	3.00	50.00			0,090	50.00
<b>FN726</b>		26.00	31.00	2.50	55.00			0,102	25.00
<b>FN729</b>	PG29	29.00	34.50	2.75	60.00			0,125	25.00
<b>FN736</b>	PG36	36.00	43.00	3.50	70.00			0,140	25.00
<b>FN748</b>	PG48	48.00	54.50	3.25	80.00			0,204	25.00