


гибкий неметаллический кабелепровод



- материал : ПВХ
- стандарт : UL1660
- цвет : 9005
- Устойчив к УФ-излучению (солнечному свету)
- Использует специальные герметичные неметаллические соединители для лёгкой установки
- Устойчив к маслам
- Включён в список UL
- Цвет: черная

Технические характеристики



| | | |
|------|-------|-------|
| IP65 | -25 C | +70 C |
|------|-------|-------|

| Код продукта | Размер I | A | B | C | D | E | F | Вес нетто (кг/м) | Количество в |
|--------------|----------|-------|-------|------|--------|---|---|------------------|--------------|
| GD913 | 3/8" | 12.50 | 18.00 | 2.75 | 51.00 | | | | 30.50 |
| GD916 | 1/2" | 16.00 | 21.00 | 2.50 | 72.50 | | | 0,221 | 30.50 |
| GD921 | 3/4" | 21.00 | 26.00 | 2.50 | 108.00 | | | 0,299 | 30.50 |
| GD926 | 1" | 27.00 | 33.00 | 3.00 | 165.00 | | | | 30.50 |
| GD935 | 1 1/4" | 35.50 | 42.00 | 3.25 | 203.00 | | | | 30.50 |
| GD940 | 1 1/2" | 40.00 | 48.00 | 4.00 | 228.50 | | | | 15.25 |
| GD952 | 2" | 52.00 | 60.00 | 4.00 | 282.00 | | | | 15.25 |