




Черная полиамидная (PA6) спиральная труба со стандартом UL94 V0 предназначена для применения в областях, где требуется максимальная пожаробезопасность — в яхтостроении, судостроении, оборонной промышленности, железнодорожном транспорте и других ответственных сферах.

- Соответствует стандарту UL94 V0, предотвращает распространение пламени
- Оптимальна для морских и яхтенных применений, а также для оборонной и транспортной отрасли
- Обеспечивает надежную изоляцию и механическую защиту кабелей в критических условиях
- Не содержит галогенов, фосфора и кадмия, снижает выделение токсичных газов
- Высокая гибкость, простота монтажа даже в ограниченном пространстве
- Класс защиты IP65 от пыли и влаги; возможен уровень IP68 с использованием герметизирующих элементов
- Устойчива к маслам, смазкам, минеральным маслам, керосина, мощных средств и растворителей
- Долговечное, безопасное и универсальное решение для защиты кабелей
- Температура стойкости к маслам: 80°C
- Устойчивость к сжатию: 320N
- Ударопрочность: 1J
- Цвет: Черный

Технические характеристики



Код продукта	Размер I	A	B	C	D	E	Вес нетто (kg/м)	Количество в
FV005		5.00	8.00	1.50	20.00			100.00
FV007	PG7	6.50	10.00	1.75	20.00		0,022	100.00
FV009		8.50	12.00	1.75	20.00		0,025	100.00
FV010	PG9	10.00	13.00	1.50	25.00		0,026	100.00
FV012	PG11	12.00	16.00	2.00	30.00		0,034	50.00
FV014	PG13.5	14.00	19.00	2.50	35.00		0,053	50.00
FV017	PG16	16.90	21.20	2.15	40.00		0,058	50.00
FV019		19.50	24.00	2.75	45.00			50.00
FV023	PG21	23.00	29.00	3.00	50.00		0,090	50.00
FV026		26.00	31.00	2.50	55.00		0,102	25.00
FV029	PG29	29.00	34.50	2.75	60.00		0,125	25.00
FV036	PG36	36.00	43.00	3.50	70.00		0,140	25.00
FV048	PG48	48.00	54.50	3.25	80.00		0,204	25.00