




### негорючая (НГ) стойкая к ультрафиолету (УФ)

- Высокая гибкость
- Превосходная устойчивость к атмосферным воздействиям, кислотам и маслам
- Устойчив к ультрафиолетовым лучам
- Изготовлен из безгалогенного материала
- Не выделяет токсичных газов при пожаре
- Устойчивость к сжатию: 320N
- Ударпрочность: 1J
- Цвет: черная

IP55	-40 C	+120 C
------	-------	--------

### Технические характеристики



Код продукта	Размер I	A	B	C	D	E	Вес нетто (kg/м)	Количество в
FN005		5.00	8.00	1.50	20.00		0,010	100.00
FN007	PG7	6.50	10.00	1.75	20.00		0,016	100.00
FN009		8.50	12.00	1.75	20.00		0,025	100.00
FN010	PG9	10.00	13.00	1.50	25.00		0,025	100.00
FN012	PG11	12.00	16.00	2.00	30.00		0,036	50.00
FN014	PG13.5	14.00	19.00	2.50	35.00		0,048	50.00
FN017	PG16	16.90	21.20	2.15	40.00		0,059	50.00
FN019		19.50	24.00	2.75	45.00		0,063	50.00
FN023	PG21	23.00	29.00	3.00	50.00		0,090	50.00
FN026		26.00	31.00	2.50	55.00		0,102	25.00
FN029	PG29	29.00	34.50	2.75	60.00		0,125	25.00
FN036	PG36	36.00	43.00	3.50	70.00		0,140	25.00
FN048	PG48	48.00	54.50	3.25	80.00		0,204	25.00