

### Elektromanyetik ekranlama özelliği!

- Galvanizli çelik gövde
- En dışta Paslanmaz çelik örgülü
- Yüksek ısıya dayanıklı
- Kıvılcımlara, kaynak sahalarında kullanıma uygun
- Yüksek esneklik




IP42

-30 C

+300 C

### Teknik Özellikler



Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/m)	Paket Miktarı (m)
BNXS006		6.00	10.00				0,098	50.00
BNXS008	5/16"	8.00	12.00					50.00
BNXS010	1/4"	10.00	14.00					50.00
BNXS013	3/8"	13.00	17.00					50.00
BNXS016	1/2"	16.00	21.00					50.00
BNXS021	3/4"	21.00	26.00				0,401	50.00
BNXS026	1"	26.00	31.00				0,435	25.00
BNXS035	1 1/4"	35.00	42.00				0,497	25.00
BNXS040	1 1/2"	40.00	48.00					25.00
BNXS052	2"	51.00	59.00				0,698	25.00
BNXS063	2 1/2"	63.00	75.00					25.00
BNXS078	3"	78.00	90.00				1,701	25.00
BNXS102	4"	102.00	112.00					5.00