


Sürekli çalışma sıcaklığı 150 C !



- materyal : paslanmaz çelik
- Paslanmaz çelik (SS304) gövde
- Camelyaf örgü
- En dışta Paslanmaz çelik (SS304) örgülü
- Yüksek ısıya dayanıklı
- Kıvılcımlara, kaynak sahalarında kullanıma uygun
- Yüksek esneklik

Teknik Özellikler



IP43

-40 C

+150 C

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	F	Net Ağırlık (kg/m)	Paket Miktarı (m)
SLA008	5/16"	8.00	13.00						50.00
SLA010	1/4"	10.00	15.00						50.00
SLA013	3/8"	12.50	18.00					0,283	50.00
SLA016	1/2"	16.00	22.00					0,321	50.00
SLA021	3/4"	20.50	27.00					0,405	50.00
SLA026	1"	26.50	34.00					0,636	50.00
SLA035	1 1/4"	35.00	43.00						30.00
SLA040	1 1/2"	40.00	49.00					1,009	30.00
SLA052	2"	51.50	60.00						20.00
SLA063	2 1/2"	63.00	76.00						10.00
SLA078	3"	78.00	91.00						10.00
SLA102	4"	102.00	113.00						5.00