




Teknik Özellikler



UL94 V0 alev yaymazlık standardına sahip siyah polyamid (PA6) spiral boru, yangın güvenliğinin en kritik olduğu uygulamalar için tasarlanmıştır. Özellikle yatçılık, denizcilik, raylı sistemler ve savunma sanayi gibi hassas sektörlerde güvenilir kablo koruma sağlar.

- materyal : polyamid 6
- renk : 9005
- UL94 V0 alev geciktirici standardına uygun; alev yayılımını önler, yangın güvenliği sağlar
- Özellikle yatçılık, denizcilik, savunma sanayi ve otomotiv uygulamaları için ideal
- Hassas bölgelerde kabloların güvenli izolasyonu ve mekanik korunması
- Halojen, fosfor ve kadmiyum içermez; toksik gaz salınımını azaltır
- Yüksek esneklik ve montaj kolaylığı
- IP65 toz ve su koruması; sızdırmazlık halkaları ile IP68 seviyesine yükseltilebilir
- Çeşitli kimyasallara karşı dayanıklı (alkoller, gres, yağlar, kerosen, deterjan ve solventler)
- Uzun ömürlü, güvenilir kablo yönetimi için tasarlanmıştır
- Yağlara karşı dayanım sıcaklığı: 80 °C
- Sıkışma dayanımı: 320N
- Darbe dayanımı: 1J
- Renk: Siyah

IP65

-40 C

+120 C

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	F	Net Ağırlık (kg/m)	Paket Miktarı (m)
FV005		5.00	8.00	1.50	20.00				100.00
FV007	PG7	6.50	10.00	1.75	20.00			0,022	100.00
FV009		8.50	12.00	1.75	20.00			0,025	100.00
FV010	PG9	10.00	13.00	1.50	25.00			0,026	100.00
FV012	PG11	12.00	16.00	2.00	30.00			0,034	50.00
FV014	PG13.5	14.00	19.00	2.50	35.00			0,053	50.00
FV017	PG16	16.90	21.20	2.15	40.00			0,058	50.00
FV019		19.50	24.00	2.75	45.00				50.00
FV023	PG21	23.00	29.00	3.00	50.00			0,090	50.00
FV026		26.00	31.00	2.50	55.00			0,102	25.00
FV029	PG29	29.00	34.50	2.75	60.00			0,125	25.00
FV036	PG36	36.00	43.00	3.50	70.00			0,140	25.00
FV048	PG48	48.00	54.50	3.25	80.00			0,204	25.00