

Elektromanyetik ekranlama özelliği!

- Galvanizli çelik gövde
- En dışta Paslanmaz çelik örgülü
- Yüksek ısıya dayanıklı
- Kıvılcımlara, kaynak sahalarında kullanıma uygun
- Yüksek esneklik



IP42

-30 C

+300 C

Teknik Özellikler



| Ürün Kodu | Ölçü I | A | B | C | D | E | Net Ağırlık (kg/m) | Paket Miktarı (m) |
|-----------|--------|--------|--------|---|---|---|--------------------|-------------------|
| BNXS006 | | 6.00 | 10.00 | | | | 0,098 | 50.00 |
| BNXS008 | 5/16" | 8.00 | 12.00 | | | | | 50.00 |
| BNXS010 | 1/4" | 10.00 | 14.00 | | | | | 50.00 |
| BNXS013 | 3/8" | 13.00 | 17.00 | | | | | 50.00 |
| BNXS016 | 1/2" | 16.00 | 21.00 | | | | | 50.00 |
| BNXS021 | 3/4" | 21.00 | 26.00 | | | | 0,401 | 50.00 |
| BNXS026 | 1" | 26.00 | 31.00 | | | | 0,435 | 25.00 |
| BNXS035 | 1 1/4" | 35.00 | 42.00 | | | | 0,497 | 25.00 |
| BNXS040 | 1 1/2" | 40.00 | 48.00 | | | | | 25.00 |
| BNXS052 | 2" | 51.00 | 59.00 | | | | 0,698 | 25.00 |
| BNXS063 | 2 1/2" | 63.00 | 75.00 | | | | | 25.00 |
| BNXS078 | 3" | 78.00 | 90.00 | | | | 1,701 | 25.00 |
| BNXS102 | 4" | 102.00 | 112.00 | | | | | 5.00 |