



Elektromanyetik ekranlama özelliği!

- Galvanizli çelik gövde
- Kauçuk esaslı ve alev yamaz PVC kaplama
- Pürüzsüz PVC kaplama sayesinde dış hava şartlarına, yağlara ve asitlere karşı en yüksek dayanım
- 3/8" - 1 1/4" arası çaplarda, tek kavramalı çelik spiral içine elektromanyetik alan koruması amacıyla bakır tel yerleştirilmiştir
- 1 1/2" - 4" arası çaplarda, spiral sacı çift kavramalı (inter-locked) olup yüksek mukavemetlidir
- UV dayanımlı
- Sıkışma dayanımı: 1250N
- Darbe dayanımı: 6J
- ROHS ve UL360 standardına uygun
- Amerikan UL sertifikasına sahiptir
- Renk : Gri

IP65

-50 C

+105 C

Teknik Özellikler



Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/m)	Paket Miktarı (m)
LD716	1/2"	16.00	21.00	2.50	82.50		0,426	30.50
LD721	3/4"	21.00	26.00	2.50	108.00		0,603	30.50
LD726	1"	26.00	34.00	4.00	165.00			30.50
LD735	1 1/4"	35.00	42.00	3.50	203.00		0,985	15.00
LD740	1 1/2"	40.00	48.00	4.00	228.50			15.00
LD752	2"	52.00	60.00	4.00	282.50			7.50