





**Infos of N2570 :**



IP67
MIN 
MAX 
CERT
N2570

**Darbe tehlikesi bulunan ortamlar için!**

- ▶ Alüminyum döküm gövde
- ▶ Alüminyum kapak
- ▶ Sıvı sızdırmaz contalı
- ▶ Darbe tehlikesinin bulunduğu yerlerde kullanıma uygundur
- ▶ Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenmez
- ▶ En iyi sonuç için, IP68 rakor kullanılarak giriş yapılması gerekir
- ▶ İsteğe göre çeşitli çaplarda delik açılabilir
- ▶ Dış çekilemez
- ▶ Renk : Gri


**Sizes & Prices :**

Ürün Kodu	Ölçü	Ölçü	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Paket Miktarı (ad)	Net Ağırlık (kg/ad)
N257030			72.00	72.00	57.00			0,000
N257038			80.00	80.00	60.00		6.00	0,302
N257046			72.00	112.00	57.00			0,000
N257080			100.00	100.00	80.00			0,000
N257104			100.00	130.00	80.00		2.00	0,532
N257152			130.00	130.00	90.00			0,000
N257222			130.00	190.00	90.00		1.00	0,950
N257230			160.00	160.00	90.00			0,000
N257290			170.00	190.00	90.00			0,000
N257427			190.00	250.00	90.00			0,000
N257708			230.00	280.00	110.00			0,000
N258736			310.00	400.00	140.00			0,000

**Accessories :**

KONDULET, ALÜMİNYUM, DIŞLI LR


**N4720**

Sonradan müdahale edilebilir tesisatlar için!

KONDULET ALÜMİNYUM DIŞLI LL


**N4700**

Sonradan müdahale edilebilir tesisatlar için!

BORU KELEPÇESİ, TRIFONLU


**N8800**

Duvar montajlarında!

IMC DİRSEK UL 90


**N4910**

En pürüzsüz iç çeper 90°!