





Infos of N4610 :




IP
MIN 
MAX 
CERT
N4610

Tüm delikleri dişli ve montaja hazır!

- ▶ Alüminyum döküm teklî (one gang) gövde
- ▶ Alüminyum kapak
- ▶ Sıvı sızdırmaz contalı
- ▶ Üzerinde çaplara göre dişli giriş delikleri mevcuttur
- ▶ Darbe tehlikesinin bulunduğu yerlerde kullanıma uygundur
- ▶ Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenmez
- ▶ En iyi sonuç için, IP68 rakor kullanılarak giriş yapılması gerekir
- ▶ Ek olarak dış açılmaz
- ▶ Amerikan UL sertifikasına sahiptir
- ▶ Renk : Gri



Sizes & Prices :

Ürün Kodu	Ölçü	Ölçü	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Paket Miktarı (ad)	Net Ağırlık (kg/ad)
N461316	1/2"		117.00	71.00	54.00		6.00	0,260
N461326	1"		117.00	71.00	54.00		6.00	0,257
N461421	3/4"		117.00	71.00	54.00		6.00	0,257
N461426	1"		117.00	71.00	54.00		6.00	0,257
N461516	1/2"		117.00	71.00	54.00		6.00	0,272

Accessories :

İMC BİRLEŞTİRME MUFU, ÜÇ PARÇALI MF



N4550

Pano - buat bağlantılarında!

T1J, ÇELİK 1 METRE



N8840

Çelik tava montajlarında!

U-BOLT



N8850

En sağlam ve kolay montaj!

KONDULET ALÜMİNYUM DIŞLI LL



N4700

Sonradan müdahale edilebilir tesisatlar için!