





Infos of N5500 :




IP
MIN 
MAX 
CERT
N5500

En ağır şartlar altında!

- Dövuilebilir sfero döküm gövde
- Çelik kapaklı
- Sola dönüş sağlayan iki delikli buat (L tipi)
- Sol ve Alt kısımda iki adet dişli delikli
- Delikler gömme olup dışa taşmayacak şekildedir
- İki adet delikli montaj kulpu gövdeye kaynaklıdır
- Ağır hizmet tipi
- Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelere dayanıklı
- 1 cm den başlayan kalınlıklarda iç çeper
- Ayrıca istenilen yerden dış açılabilir



Sizes & Prices :

Ürün Kodu	Ölçü	Ölçü	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Paket Miktarı (ad)	Net Ağırlık (kg/ad)	Satış Fiyatı (USD/ad)
N550616	1/2"							0,000	23,36
N550621	3/4"							0,000	25,71
N550626	1"							0,000	26,63

Accessories :

KONDULET, SFERRO DÖKÜM LB



N5780

En ağır şartlar altında!

BUAT, SFERRO DÖKÜM, AYAKLI C

fleksan®

N5540

En ağır şartlar altında!

BUAT, SFERRO DÖKÜM, UZUN DIŞLI X

fleksan®

N5470

En ağır şartlar altında!

RSC DİRSEK 90



N3980

Et kalınlığı maksimum dişli dirsek.