


Sürekli çalışma sıcaklığı 150° C !



- materyal : elektro galvanizli
- Galvanizli çelik gövde
- Camelyaf örgü
- En dışta Paslanmaz çelik örgülü
- Yüksek ısıya dayanıklı
- Kıvılcımlara, kaynak sahalarında kullanıma uygun
- Yüksek esneklik

Teknik Özellikler



IP43	-40 C	+150 C
------	-------	--------

Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	F	Net Ağırlık (kg/m)	Paket Miktarı (m)
BNTX008	5/16"	8.00	13.00						50.00
BNTX010	1/4"	10.00	15.00					0,201	50.00
BNTX013	3/8"	12.50	18.00					0,257	50.00
BNTX016	1/2"	16.00	22.00					0,343	50.00
BNTX021	3/4"	21.00	27.00						50.00
BNTX026	1"	26.00	34.00					0,487	25.00
BNTX035	1 1/4"	35.00	43.00						25.00
BNTX040	1 1/2"	40.00	49.00						25.00
BNTX052	2"	52.00	60.00						25.00
BNTX063	2 1/2"	63.00	76.00						25.00
BNTX078	3"	78.00	91.00						15.00
BNTX102	4"	102.00	113.00						10.00