





Infos of BNX :



| |
|---|
|  |
| IP |
| MIN  |
| -30 |
| MAX  |
| 300 |
| CERT |
| BNX |

Elektromanyetik ekranlama özelliği!

- Galvanizli çelik gövde
- En dışta galvaniz çelik örgülü
- Kıvılcımlara, kaynak sahalarında kullanıma uygun
- Yüksek esneklik



Sizes & Prices :

| Ürün Kodu | Ölçü | Ölçü | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Paket Miktarı (m) | Net Ağırlık (kg/m) | Satış Fiyatı (USD/m) |
|-----------|--------|------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------------|----------------------|
| BNX008 | 5/16" | | 8.00 | 12.00 | | | 50.00 | 0,000 | 1,53 |
| BNX010 | 1/4" | | 10.00 | 14.00 | | | 50.00 | 0,163 | 1,71 |
| BNX013 | 3/8" | | 13.00 | 17.00 | | | 50.00 | 0,181 | 2,04 |
| BNX016 | 1/2" | | 16.00 | 21.00 | | | 50.00 | 0,220 | 2,49 |
| BNX021 | 3/4" | | 21.00 | 26.00 | | | 50.00 | 0,320 | 3,21 |
| BNX026 | 1" | | 26.00 | 33.00 | | | 25.00 | 0,390 | 3,84 |
| BNX035 | 1 1/4" | | 35.00 | 42.00 | | | 25.00 | 0,531 | 4,98 |
| BNX040 | 1 1/2" | | 40.00 | 48.00 | | | 25.00 | 0,587 | 5,79 |
| BNX052 | 2" | | 51.00 | 59.00 | | | 25.00 | 0,740 | 7,53 |
| BNX063 | 2 1/2" | | 63.00 | 75.00 | | | 25.00 | 0,000 | 15,03 |
| BNX078 | 3" | | 78.00 | 90.00 | | | 15.00 | 0,000 | 19,74 |
| BNX102 | 4" | | 102.00 | 112.00 | | | 10.00 | 0,000 | 24,81 |
| BNXS008 | 5/16" | | 8.00 | 12.00 | | | 50.00 | 0,000 | 2,52 |

Accessories :

PASLANMAZ SİRAL BORU,
PASLANMAZ ÖRGÜLÜ, 150 C

SLA

Sürekli çalışma sıcaklığı 150 °C !

ÇELİK SİRAL BORU, PASLANMAZ
ÖRGÜLÜ, 150 °C

BNTX

Sürekli çalışma sıcaklığı 150 °C !

ÇELİK SİRAL BORU, UL ONAYLI



BD

Kabloyu kasada saklıyor!

ÇELİK SİRAL BORU, GALVANİZLİ
ÇELİK ÖRGÜLÜ

BNX

Elektromanyetik ekranlama özelliği!