





**Infos of BNTX :**



IP
MIN 
-40
MAX 
150
CERT
BNTX

**Sürekli çalışma sıcaklığı 150°C !**

- ▶ Galvanizli çelik gövde
- ▶ Camelyaf örgü
- ▶ En dışta Paslanmaz çelik örgülü
- ▶ Yüksek ısıya dayanıklı
- ▶ Kıvılcımlara, kaynak sahalarında kullanıma uygun
- ▶ Yüksek esneklik


**Sizes & Prices :**

Ürün Kodu	Ölçü	Ölçü	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Paket Miktarı (m)	Net Ağırlık (kg/m)	Satış Fiyatı (USD/m)
BNTX008	5/16"		8.00	13.00			50.00	0,000	9,12
BNTX010	1/4"		10.00	15.00			50.00	0,201	10,68
BNTX013	3/8"		13.00	18.00			50.00	0,257	13,08
BNTX016	1/2"		16.00	22.00			50.00	0,267	16,29
BNTX021	3/4"		21.00	27.00			50.00	0,000	20,46
BNTX026	1"		26.00	34.00			25.00	0,000	25,23
BNTX035	1 1/4"		35.00	43.00			25.00	0,000	32,58
BNTX040	1 1/2"		40.00	49.00			25.00	0,000	37,53
BNTX052	2"		52.00	60.00			25.00	0,000	46,86
BNTX063	2 1/2"		63.00	76.00			25.00	0,000	64,02
BNTX078	3"		78.00	91.00			15.00	0,000	79,08
BNTX102	4"		102.00	113.00			10.00	0,000	100,02

**Accessories :**

ÇELİK SPİRAL BORU, PVC KAPLI, PASLANMAZ ÖRGÜLÜ


**BSXS**

Ağır şartlar altında en iyi koruma!

ÇELİK SPİRAL BORU, UL ONAYLI


**BD**

Kabloyu kasada saklıyor!

ÇELİK SPİRAL BORU, PASLANMAZ ÖRGÜLÜ, 150°C


**BNTX**

Sürekli çalışma sıcaklığı 150°C !

ÇELİK SPİRAL BORU, PVC KAPLI, ÇELİK ÖRGÜLÜ


**BSX**

Ağır şartlar altında en iyi koruma!