





## Infos of BD :




IP
MIN 
-30
MAX 
300
CERT
BD

## Kabloyu kasada saklıyor!

- Sıcak daldırma galvanizli çelik gövde
- Yüksek esneklik
- Elektromanyetik alan koruması(EMI – SCREEN)
- Kalın etli ve oval sacı sayesinde en yüksek darbe mukavemeti sağlar
- UL1 standardına uygun
- Amerikan UL sertifikasına sahiptir



## Sizes &amp; Prices :

Ürün Kodu	Ölçü	Ölçü	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Paket Miktarı (m)	Net Ağırlık (kg/m)	Satış Fiyatı (USD/m)
BD008	5/16"		8.00	12.50	2.25	44.00	30.00	0,000	3,99
BD010	3/8"		10.00	15.00	2.50	50.00	30.00	0,000	4,44
BD016	1/2"		16.00	23.00	3.50	75.00	30.00	0,401	5,71
BD021	3/4"		21.00	28.00	3.50	100.00	30.00	0,483	6,66
BD026	1"		26.00	35.00	4.50	125.00	30.00	0,624	11,71
BD035	1 1/4"		32.00	41.00	4.50	160.00	20.00	0,961	16,02
BD040	1 1/2"		40.00	49.00	4.50	190.00	20.00	1,187	21,96
BD052	2"		52.00	62.00	5.00	255.00	15.00	1,139	29,94
BD063	2 1/2"		63.00	78.00	7.50	310.00	15.00	0,000	85,51
BD078	3"		76.00	90.00	7.50	375.00	15.00	0,000	102,85
BD102	4"		102.00	116.00	7.50	500.00	15.00	0,000	205,33

## Accessories :

ÇELİK SİRİRAL BORU, PVC KAPLI, PASLANMAZ ÖRGÜLÜ



BSXS

Ağır şartlar altında en iyi koruma!

HARİCİ TİP ÇELİK SİRİRAL BORU SİYAH PASLANMAZ ÖRGÜLÜ



LTX

En ağır şartlar altında!

ÇELİK SİRİRAL BORU, PASLANMAZ ÖRGÜLÜ



BNXS

Elektromanyetik ekranlama özelliği!

ÇELİK SİRİRAL BORU, PASLANMAZ ÖRGÜLÜ, 150 C



BNTX

Sürekli çalışma sıcaklığı 150°C !