





Infos of V1300 :



IP68

-40

80
CERT
V1300

Ex delikler daha sonra kullanılabilir...

- Ex bir buatın veya dış çekilmiş bir deliğin kapatılması – körlenmesi için kullanılır
- Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
- Alev yaymayan ve halojensiz materyalden üretilmiş
- Yangın esnasında zehirli gaz salınımı yapmaz
- Renk : Siyah


Sizes & Prices :

Ürün Kodu	Ölçü	Ölçü	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Paket Miktarı (ad)	Net Ağırlık (kg/ad)	Satış Fiyatı (USD/ad)
V130412	M12x1.5				16.50	10.00		0,000	0,91
V130416	M16x1.5				21.00	11.00		0,000	1,32
V130420	M20x1.5				25.00	11.00	200.00	0,004	1,41
V130425	M25x1.5				31.00	10.00	100.00	0,006	1,65
V130432	M32x1.5				35.50	15.50		0,000	1,81
V130440	M40x1.5				51.00	18.00	30.00	0,026	2,25
V130450	M50x1.5				61.00	18.00		0,000	3,01
V130463	M63x1.5				76.00	18.00		0,000	5,25

Accessories :

EX-PROOF REDÜKSİYON, PASLANMAZ ÇELİK


V7600

Ex sahalarında farklı çaplar!

EX-PROOF ARMATÜR 1x36W


V9500

Ex Zone II Armatür

EX-PROOF KILIF, EX RAKOR KORUMA


V8700

Ex rakor koruma kılıfı

EX-PROOF BORU RAKORU, ÇELİK BFF


V4200

Dişi tip boru rakoru!..