

**Ex sahalarında farklı çaplar!**


- Paslanmaz çelik gövde (316L)
- Ex - proof sahalarında kullanıma uygun
- Düşük çaptaki boruyu veya rakoru daha yüksek çaptaki dış çekilmiş bir deliğe, buata veya panoya bağlantı amacıyla kullanılır
- Dişi - erkek bağlantı sağlar
- ATEX II 2GD Ex db IIC Gb ; Ex eb IIC Gb ; Ex tb IIIC Db, IP66/68



IP68

-40 C

+100 C

**Teknik Özellikler**

Ürün Kodu	Ölçü I	Ölçü II	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
V76420425	M20x1.5	M25x1.5							
V76420816	M20x1.5	NPT 1/2"							
V76425816	M25x1.5	NPT 1/2"							
V76425821	M25x1.5	NPT 3/4"							
V76440425	M40x1.5	M25x1.5							
V76440826	M40x1.5	NPT 1"							
V76816420	NPT 1/2"	M20x1.5							
V76821420	NPT 3/4"	M20x1.5							
V76821816	NPT 3/4"	NPT 1/2"							
V76826816	NPT 1"	NPT 1/2"							
V76840425	NPT 1 1/2"	M25x1.5							
V76852840	NPT 2"	NPT 1 1/2"							