





## Infos of V1600 :




IP
MIN 
MAX 
CERT
V1600

### Ex (class e) polyamid redüksiyon...

- Polyamid 6 gövde
- Dış hava şartlarına, asitlere, yağlara karşı mükemmel dayanım
- Düşük çaptaki boruyu veya ex rakoru daha yüksek çaptaki dış çekilmiş bir deliğe, ex buata veya ex panoya bağlantı amacıyla kullanılır
- Genel bağlantı boyu uzatır
- Dişi - erkek bağlantı sağlar
- Renk : Siyah



## Sizes & Prices :

Ürün Kodu	Ölçü	Ölçü	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Paket Miktarı (ad)	Net Ağırlık (kg/ad)	Satış Fiyatı (USD/ad)
V16425420	M25x1.5	M20x1.5						0,000	9,95

## Accessories :

EX-PROOF REDÜKSİYON MANŞON,  
ÇELİK

fleksan®

V4560

Ex sahalarda farklı çaplar!

EX-PROOF REDÜKSİYON, ÇELİK



V4600

Ex sahalarda farklı çaplar!

EX-PROOF ARMATÜR 1x36W

fleksan®

V9500

Ex Zone II Armatür

EX-PROOF DURDURUCU, DÜŞEY EYS  
ATEX



V4100

Ex düşey durdurucu!