



Elektromanyetik ekranlama özelliği!

- Galvanizli çelik gövde
- Kauçuk esaslı ve alev yaymaz PVC kaplama
- Pürüzsüz PVC kaplama sayesinde dış hava şartlarına, yağlara ve asitlere karşı en yüksek dayanım
- 3/8" - 1 1/4" arası çaplarda, tek kavramalı çelik spiral içine elektromanyetik alan koruması amacıyla bakır tel yerleştirilmiştir
- 1 1/2" - 4" arası çaplarda, spiral sacı çift kavramalı (inter-locked) olup yüksek mukavemetlidir
- Sıkışma dayanımı: 1250N
- Darbe dayanımı: 6J
- UL360 standardına uygun
- UL sertifikasına sahiptir
- (E118165)

IP65

-50 C

+105 C

Teknik Özellikler



Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/m)	Paket Miktarı (m)
LD013	3/8"	13.00	18.00	2.50	50.50			30.00
LD016	1/2"	16.00	21.00	2.50	82.50			30.00
LD021	3/4"	21.00	26.00	2.50	108.00			30.00
LD026	1"	26.00	34.00	4.00	165.00			20.00
LD035	1 1/4"	35.00	42.00	3.50	203.00			20.00
LD040	1 1/2"	40.00	48.00	4.00	228.50			20.00
LD052	2"	52.00	60.00	4.00	282.50			15.00
LD063	2 1/2"	63.00	73.00	5.00	374.50			10.00
LD078	3"	78.00	89.00	5.50	444.50			10.00
LD102	4"	102.00	114.00	6.00	609.50			5.00