



### Liquid – Tight (Sıvı sızdırmaz) özellikte mühür ipli!

- Galvanizli çelik gövde
- Kauçuk esaslı ve alev yamaz PVC kaplama
- Pürüzsüz PVC kaplama sayesinde dış hava şartlarına, yağlara ve asitlere karşı en yüksek dayanım
- Spiral boru içinde boylu boyunca uzanan mühür ipi sayesinde en yüksek mukavemeti sağlar
- Emsallerine göre en düşük bükülme yarıçapı
- Sıkışma dayanımı: 1250N
- Darbe dayanımı: 6J
- Renk : Siyah

IP65

-10 C

+70 C

### Teknik Özellikler



Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/m)	Paket Miktarı (m)
LT010	1/4"	10.00	15.00	2.50	50.00		0,240	50.00
LT013	3/8"	13.00	18.00	2.50	60.00		0,280	50.00
LT016	1/2"	16.00	22.00	3.00	80.00		0,410	50.00
LT021	3/4"	21.00	26.00	2.50	100.00		0,480	30.00
LT026	1"	26.00	34.00	4.00	150.00		0,680	30.00
LT035	1 1/4"	35.00	43.00	4.00	180.00		0,860	20.00
LT040	1 1/2"	40.00	48.00	4.00	220.00		1,080	20.00
LT052	2"	51.00	61.00	5.00	250.00		2,130	15.00
LT063	2 1/2"	63.00	73.00	5.00	300.00		2,610	15.00
LT078	3"	78.00	89.00	5.50	450.00		3,210	10.00
LT102	4"	102.00	114.00	6.00	600.00		4,550	10.00