

### En ağır şartlar altında!

- Galvanizli çelik gövde
- Kauçuk esaslı ve alev yamaz özellikli plastik kaplama
- En dışta paslanmaz çelik tel örgülü
- Dış hava şartlarına, yağlara ve asitlere karşı en yüksek dayanım
- Spiral boru içinde boylu boyunca uzanan mühür ipi sayesinde en yüksek mukavemeti sağlar



IP65

-20 C

+70 C

### Teknik Özellikler



| Ürün Kodu | Ölçü I | A      | B      | C    | D | E | Net Ağırlık (kg/m) | Paket Miktarı (m) |
|-----------|--------|--------|--------|------|---|---|--------------------|-------------------|
| LTX010    | 1/4"   | 10.00  | 16.00  | 3.00 |   |   |                    | 50.00             |
| LTX013    | 3/8"   | 13.00  | 19.00  | 3.00 |   |   |                    | 50.00             |
| LTX016    | 1/2"   | 16.00  | 23.00  | 3.50 |   |   |                    | 50.00             |
| LTX021    | 3/4"   | 21.00  | 28.00  | 3.50 |   |   |                    | 30.00             |
| LTX026    | 1"     | 26.00  | 36.00  | 5.00 |   |   |                    | 30.00             |
| LTX035    | 1 1/4" | 35.00  | 45.00  | 5.00 |   |   |                    | 20.00             |
| LTX040    | 1 1/2" | 40.00  | 50.00  | 5.00 |   |   |                    | 20.00             |
| LTX052    | 2"     | 51.00  | 63.00  | 6.00 |   |   |                    | 15.00             |
| LTX063    | 2 1/2" | 63.00  | 75.00  | 6.00 |   |   |                    | 10.00             |
| LTX078    | 3"     | 78.00  | 91.00  | 6.50 |   |   |                    | 10.00             |
| LTX102    | 4"     | 102.00 | 116.00 | 7.00 |   |   |                    | 10.00             |