

Çizilmeyen oksitlenmeyen 90° dirsek!

- Çinko – alüminyum alaşımı 90 derece gövde
- Galvaniz kaplamalı
- Harici tip
- Yağlara, dış hava şartlarına dayanıklı
- BF, BS, BN model çelik spiral borularla kullanıldığında IP50
- LT model çelik spiral boru ile kullanıldığında IP67
- Çelik somunu ile beraber
- Pano giriş – erkek tip



IP65

-25 C

+70 C

Teknik Özellikler

| Ürün Kodu | Ölçü I | A | B | C | D | E | Net Ağırlık (kg/ad) | Paket Miktarı (ad) |
|-----------|--------|--------|---|---|---|---|---------------------|--------------------|
| L390613 | 1/2" | 13.00 | | | | | 0,050 | 50.00 |
| L390616 | 1/2" | 16.00 | | | | | 0,089 | 50.00 |
| L390621 | 3/4" | 21.00 | | | | | 0,111 | 30.00 |
| L390626 | 1" | 26.00 | | | | | 0,167 | 10.00 |
| L390635 | 1 1/4" | 35.00 | | | | | 0,269 | 10.00 |
| L390640 | 1 1/2" | 40.00 | | | | | 0,358 | 5.00 |
| L390652 | 2" | 52.00 | | | | | 0,576 | 4.00 |
| L390663 | 2 1/2" | 63.00 | | | | | 1,198 | 2.00 |
| L390678 | 3" | 78.00 | | | | | 1,843 | 1.00 |
| L390702 | 4" | 102.00 | | | | | | |