

Çizilmeyen oksitlenmeyen 45° dirsek!

- Çinko – alüminyum alaşımı 45 derece gövde
- Galvaniz kaplamalı
- Harici tip
- Yağlara, dış hava şartlarına dayanıklı
- BF, BS, BN model çelik spiral borularla kullanıldığında IP50
- LT model çelik spiral boru ile kullanıldığında IP67
- Çelik somunu ile beraber
- Pano giriş – erkek tip




IP65

-25 C

+70 C

Teknik Özellikler



| Ürün Kodu | Ölçü I | A | B | C | D | E | Net Ağırlık (kg/ad) | Paket Miktarı (ad) |
|-----------|--------|--------|---|---|---|---|---------------------|--------------------|
| L340613 | 1/2" | 13.00 | | | | | 0,048 | 50.00 |
| L340616 | 1/2" | 16.00 | | | | | 0,060 | 50.00 |
| L340621 | 3/4" | 21.00 | | | | | 0,106 | 25.00 |
| L340626 | 1" | 26.00 | | | | | 0,163 | 25.00 |
| L340635 | 1 1/4" | 35.00 | | | | | 0,238 | 10.00 |
| L340640 | 1 1/2" | 40.00 | | | | | 0,341 | 5.00 |
| L340652 | 2" | 52.00 | | | | | 0,516 | 5.00 |
| L340663 | 2 1/2" | 63.00 | | | | | 1,008 | 2.00 |
| L340678 | 3" | 78.00 | | | | | | |
| L340702 | 4" | 102.00 | | | | | | |