




Elektromanyetik ekranlama özelliği!

- Galvanizli çelik gövde
- Kauçuk esaslı ve alev yamaz PVC kaplama
- Pürüzsüz PVC kaplama sayesinde dış hava şartlarına, yağlara ve asitlere karşı en yüksek dayanım
- 3/8" - 1 1/4" arası çaplarda, tek kavramalı çelik spiral içine elektromanyetik alan koruması amacıyla bakır tel yerleştirilmiştir
- 1 1/2" - 4" arası çaplarda, spiral sacı çift kavramalı (inter-locked) olup yüksek mukavemetlidir
- UV dayanımlı
- Sıkışma dayanımı: 1250N
- Darbe dayanımı: 6 J
- IP65
- -50 C
- +105 C
- Standartına uygun
- Çihtiir
- Renk : Gri

Teknik Özellikler



Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/m)	Paket Miktarı (m)
LD716	1/2"	16.00	21.00	2.50	82.50		0.426	30.50
LD721	3/4"	21.00	26.00	2.50	108.00		0.603	30.50
LD726	1"	26.00	34.00	4.00	165.00			30.50
LD735	1 1/4"	35.00	42.00	3.50	203.00		0.985	15.00
LD740	1 1/2"	40.00	48.00	4.00	228.50			15.00
LD752	2"	52.00	60.00	4.00	282.50			7.50
LD763	2 1/2"	63.00	73.00	5.00	374.50			10.00
LD778	3"	78.00	89.00	5.50	444.50			10.00
LD802	4"	102.00	114.00	6.00	609.50			5.00