





Infos of LTX :




IP68
MIN 
-20
MAX 
70
CERT
LTX

En ağır şartlar altında!

- Galvanizli çelik gövde
- Kauçuk esaslı ve alev yamraz özellikli plastik kaplama
- En dışta paslanmaz çelik tel örgülü
- Dış hava şartlarına, yağlara ve asitlere karşı en yüksek dayanım
- Spiral boru içinde boylu boyunca uzanan mühür ipi sayesinde en yüksek mukavemeti sağlar



Sizes & Prices :

Ürün Kodu	Ölçü	Ölçü	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Paket Miktarı (m)	Net Ağırlık (kg/m)	Satış Fiyatı (USD/m)
LTX010	1/4"		10.00	16.00			50.00	0,000	5,88
LTX013	3/8"		13.00	19.00			50.00	0,000	6,66
LTX016	1/2"		16.00	23.00			50.00	0,000	7,81
LTX021	3/4"		21.00	28.00			30.00	0,000	9,43
LTX026	1"		26.00	36.00			30.00	0,000	13,17
LTX035	1 1/4"		35.00	45.00			20.00	0,000	17,65
LTX040	1 1/2"		40.00	50.00			20.00	0,000	20,51
LTX052	2"		51.00	63.00			15.00	0,000	27,61
LTX063	2 1/2"		63.00	75.00			10.00	0,000	38,01
LTX078	3"		78.00	91.00			10.00	0,000	50,88
LTX102	4"		102.00	116.00			10.00	0,000	69,79

Accessories :

ÇELİK SİRAL BORU, GALVANİZLİ ÇELİK ÖRGÜLÜ



BNK

Elektromanyetik ekranlama özelliği!

ÇELİK SİRAL BORU, PVC KAPLI, PASLANMAZ ÖRGÜLÜ



BSXS

Ağır şartlar altında en iyi koruma!

ÇELİK SİRAL BORU, PASLANMAZ ÖRGÜLÜ, 150 C



BNTX

Sürekli çalışma sıcaklığı 150 °C !

HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU SİYAH PASLANMAZ ÖRGÜLÜ



LTX

En ağır şartlar altında!