




## Elektromanyetik ekranlama özelliği!

- materyal : sıcak daldırma galvanizli
- standart : UL360
- Galvanizli çelik gövde
- Kauçuk esaslı ve alev yamaz PVC kaplama
- Pürüzsüz PVC kaplama sayesinde dış hava şartlarına, yağlara ve asitlere karşı en yüksek dayanım
- 3/8" - 1 1/4" arası çaplarda, tek kavramalı çelik spiral içine elektromanyetik alan koruması amacıyla bakır tel yerleştirilmiştir
- 1 1/2" - 4" arası çaplarda, spiral sacı çift kavramalı (inter-locked) olup yüksek mukavemetlidir
- UV dayanımlı
- Sıkışma dayanımı: 1250N
- Darbe dayanımı: 6J
- RoHS, REACH ve UL 360 standardına uygun
- Amerikan UL sertifikasına sahiptir

## Teknik Özellikler



|      |       |        |
|------|-------|--------|
| IP65 | -50 C | +105 C |
|------|-------|--------|

| Ürün Kodu | Ölçü I | A      | B      | C    | D      | E | Net Ağırlık (kg/m) | Paket Miktarı (m) |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|---|--------------------|-------------------|
| LD716     | 1/2"   | 16.00  | 21.00  | 2.50 | 82.50  |   | 0,426              | 30.50             |
| LD721     | 3/4"   | 21.00  | 26.00  | 2.50 | 108.00 |   | 0,603              | 30.50             |
| LD726     | 1"     | 26.00  | 34.00  | 4.00 | 165.00 |   |                    | 30.50             |
| LD735     | 1 1/4" | 35.00  | 42.00  | 3.50 | 203.00 |   | 0,985              | 15.00             |
| LD740     | 1 1/2" | 40.00  | 48.00  | 4.00 | 228.50 |   |                    | 15.00             |
| LD752     | 2"     | 52.00  | 60.00  | 4.00 | 282.50 |   |                    | 7.50              |
| LD763     | 2 1/2" | 63.00  | 73.00  | 5.00 | 374.50 |   |                    | 10.00             |
| LD778     | 3"     | 78.00  | 89.00  | 5.50 | 444.50 |   |                    | 10.00             |
| LD802     | 4"     | 102.00 | 114.00 | 6.00 | 609.50 |   |                    | 5.00              |