





## Infos of N3250 :




IP
MIN 
MAX 
CERT
N3250

### Ekonomik bağlantı!

- Zamak gövdeli
- Galvaniz kaplamalıdır
- IMC boru bushing
- Boru başlığı kablo çekimi esnasında kablunun zarar görmesini engeller
- Ayrıca gövdesine monteli topraklama ayağı bulunur



## Sizes & Prices :

Ürün Kodu	Ölçü	Ölçü	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Paket Miktarı (ad)	Net Ağırlık (kg/ad)	Satış Fiyatı (USD/ad)
N325016	1/2"							0,000	1,35
N325021	3/4"							0,000	1,81
N325026	1"							0,000	2,25
N325035	1 1/4"							0,000	2,93
N325040	1 1/2"							0,000	3,83
N325052	2"							0,000	5,18
N325063	2 1/2"							0,000	6,98
N325078	3"							0,000	9,23
N325102	4"							0,000	12,38
N325125	5"							0,000	25,00
N325150	6"							0,000	30,00

## Accessories :

IMC DIRSEK UL 90



N4910

En pürüzsüz iç çeper 90°!

T1J, ÇELİK 1 METRE



N8840

Çelik tava montajlarında!

PROFIL MENGENESİ



N8860

PROFIL MENGENESİ

KONDULET, ALÜMİNYUM, DIŞLI LL



N4700

Sonradan müdahale edilebilir tesisatlar için!