


Galvaniz Elektrik Borusu!



- materyal : sıcak daldırma galvanizli
- standart : ANSI® C80.6 UL1242

- Sıcak Daldırma Galvanizli çelik gövdeli
- IMC (Intermediate Metal Conduit)
- Dişli, kalın etli kablo koruma borusu
- Elektromanyetik alan koruması (EMI – SCREEN)
- En ağır mekanik darbelere, dış hava şartlarına, yağlara karşı mükemmel dayanım
- Kaynak iç çapakları alınmış olduğundan kablo çekimi sırasında kabloya herhangi bir zarar gelmez
- Tercihe göre istenilen yerden kesilip, dış açılabilir
- Bir boy IMC borunun uzunluğu 10 feet (3,05 cm) dir
- UL 1242 ve ANSI C80:6 standardına göre üretilmiştir
- UL Sertifikalıdır
- Bir ucu manşonludur

Teknik Özellikler



Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	F	Net Ağırlık (kg/m)	Paket Miktarı (m)
NS016	1/2"	16.76	20.70	1.97				0,920	30.50
NS021	3/4"	21.93	26.13	2.10				1,250	15.25
NS026	1"	28.07	32.76	2.35				1,770	15.25
NS035	1 1/4"	36.75	41.60	2.42				2,350	9.15
NS040	1 1/2"	42.74	47.82	2.54				2,890	9.15
NS052	2"	54.59	59.94	2.67				3,810	6.10
NS063	2 1/2"	64.90	72.52	3.81				5,560	3.05
NS078	3"	80.67	88.29	3.81				6,710	3.05
NS090	3 1/2"	93.24	100.86	3.81				9,350	3.05
NS102	4"	105.82	113.44	3.81				10,410	3.05
NS125	5"								3.05
NS150	6"								3.05