





Infos of N4410 :



IP
MIN 
MAX 
CERT
N4410

En pürüzsüz iç çeper 45°!

- Sıcak Daldırma Galvanizli çelik gövde
- 1/2" - 5" arası ölçülerde dişli boru (IMC) için 45 derece dişli dirsek
- Amerikan UL belgesine sahip
- IMC boru ile iki adet galvanizli manşon yardımıyla birleştirilir
- Kolay kablo çekimi sağlayan geniş radüslü
- Boru iç çapakları bulunmadığı için pürüzsüz bir iç çepere sahiptir
- Manşon dahil değildir


Sizes & Prices :

Ürün Kodu	Ölçü	Ölçü	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Paket Miktarı (ad)	Net Ağırlık (kg/ad)	Satış Fiyatı (USD/ad)
N441016	1/2"							0,000	9,98
N441021	3/4"							0,000	16,55
N441026	1"							0,000	24,96
N441035	1 1/4"							0,000	36,87
N441040	1 1/2"							0,000	54,85
N441052	2"							0,000	75,11
N441063	2 1/2"							0,000	133,85
N441078	3"							0,000	154,97
N441102	4"							0,000	175,86

Accessories :

T1J, ÇELİK 1 METRE


N8840

Çelik tava montajlarında!

IMC BUSHING, METAL, İZOLELİ, TOPRAKLAMALI


N3250

Ekonomik bağlantı!

KONDULET, ALÜMİNYUM, DIŞLI T


N4760

Sonradan müdahale edilebilir tesisatlar için!

BORU KELEPÇESİ, AĞIR YÜK KAFALI


N8820

Ağır yük kelepçesi!