





Infos of N4740 :




IP
MIN 
MAX 
CERT
N4740

Sonradan müdahale edilebilir tesisatlar için!

- ▶ Alüminyum döküm gövde
- ▶ Alüminyum vidalı kapak
- ▶ Düz geçiş sağlayan kondulet (C tip)
- ▶ Sıvı sızdırmaz contalı
- ▶ Üzerinde çaplara göre dişli giriş delikleri mevcuttur
- ▶ Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenmez
- ▶ IMC boru ile kullanıma uygundur
- ▶ Kolay kablo çekimi sağlar
- ▶ Ek olarak dış açılmaz
- ▶ Amerikan UL sertifikasına sahiptir
- ▶ Renk : Gri



Sizes & Prices :

Ürün Kodu	Ölçü	Ölçü	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Paket Miktarı (ad)	Net Ağırlık (kg/ad)	Satış Fiyatı (USD/ad)
N474616	1/2"						20.00	0,122	4,05
N474621	3/4"						10.00	0,177	4,95
N474626	1"						8.00	0,244	6,75
N474635	1 1/4"							0,000	11,25
N474640	1 1/2"						1.00	0,485	14,41
N474652	2"							0,000	23,63

Accessories :

KONDULET, ALÜMİNYUM, DİŞLİ LB



N4780

Sonradan müdahale edilebilir tesisatlar için!

IMC BORU ASMA KELEPÇESİ



N3870

Pürüzlü yüzeylerde en düzgün montaj!

IMC DİRSEK 45



N4400

En pürüzsüz iç çeper 45°!

IMC BİRLEŞTİRME MUFU, ÜÇ PARÇALI FF



N4500

Boru döndürmeye son!