



Infos of N4780 :



IP
MIN 
MAX 
CERT
N4780

Sonradan müdahale edilebilir tesisatlar için!

- ▶ Alüminyum döküm gövde
- ▶ Alüminyum vidalı kapak
- ▶ Arkaya dönüş sağlayan kondulet (LB tip)
- ▶ Sıvı sızdırmaz contalı
- ▶ Üzerinde çaplara göre dişli giriş delikleri mevcuttur
- ▶ Harici tip olup dış hava şartlarında etkilenmez
- ▶ IMC boru ile kullanıma uygundur
- ▶ Kolay kablo çekimi sağlar
- ▶ Ek olarak dış açılmaz
- ▶ Amerikan UL sertifikasına sahiptir
- ▶ Renk : Gri


Sizes & Prices :

Ürün Kodu	Ölçü	Ölçü	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Paket Miktarı (ad)	Net Ağırlık (kg/ad)	Satış Fiyatı (USD/ad)
N478616	1/2"							0,000	4,05
N478621	3/4"						10.00	0,202	4,95
N478626	1"							0,000	6,75
N478635	1 1/4"							0,000	11,25
N478640	1 1/2"							0,000	14,41
N478652	2"							0,000	23,63

Accessories :

IMC BUSHING, METAL, İZOLELİ, TOPRAKLAMALI


N3250

Ekonomik bağlantı!

IMC BİRLEŞTİRME MUFU, ÜÇ PARÇALI FF


N4500

Boru döndürmeye son!

IMC NİPEL, GALVANİZLİ


N3700

IMC boru nipel

KONDULET, ALÜMİNYUM, DIŞLİ LB


N4780

Sonradan müdahale edilebilir tesisatlar için!