





Infos of N5700 :



| |
|---|
|  |
| IP |
| MIN  |
| MAX  |
| CERT |
| N5700 |

En ağır şartlar altında!

- ▶ Dövülebilir sfero döküm gövde
- ▶ Çelik kapaklı
- ▶ Sola dönüş sağlayan iki yollu kondulet (LL tip)
- ▶ Sol ve Alt kısımda iki adet dişli delikli
- ▶ Sıvı sızdırmaz contalı
- ▶ IMC boru ile kullanıma uygundur
- ▶ Kolay kablo çekimi sağlar
- ▶ Ağır hizmet tipi
- ▶ Kıvılcımlara, kaynak sahalarına, dış hava şartlarına, en ağır darbelerle dayanıklı



Sizes & Prices :

| Ürün Kodu | Ölçü | Ölçü | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Paket Miktarı (ad) | Net Ağırlık (kg/ad) | Satış Fiyatı (USD/ad) |
|-----------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| N570616 | 1/2" | | | | | | | 0,000 | 11,31 |
| N570621 | 3/4" | | | | | | | 0,000 | 20,05 |
| N570626 | 1" | | | | | | | 0,000 | 26,81 |
| N570635 | 1 1/4" | | | | | | | 0,000 | 37,14 |
| N570640 | 1 1/2" | | | | | | | 0,000 | 50,23 |
| N570652 | 2" | | | | | | | 0,000 | 96,25 |
| N570663 | 2 1/2" | | | | | | | 0,000 | 112,63 |
| N570678 | 3" | | | | | | | 0,000 | 185,92 |
| N570702 | 4" | | | | | | | 0,000 | 256,83 |

Accessories :

BUAT, SFERRO DÖKÜM, AYAKLI, UZUN DİŞLİ L



N5600

En ağır şartlar altında!

BUAT, SFERRO DÖKÜM, UZUN DİŞLİ C



N5440

En ağır şartlar altında!

BUAT, SFERRO DÖKÜM T



N5360

En ağır şartlar altında!

BUAT, SFERRO DÖKÜM, AYAKLI, UZUN DİŞLİ X



N5670

En ağır şartlar altında!