

Kablo ve çelik spiral aynı rakorda birleşiyor!

- Pirinç gövde, nikel kaplamalı
- Harici tip silok rakor
- İçinde bulunan kablo contası sayesinde kablo, metal sıvama sayesinde çelik spiral boru aynı anda monte edilmiş olur
- Dış hava şartlarına, yağlara, asitlere karşı yüksek koruma
- BF, BS, BN model çelik spiral borularla kullanıldığında IP50
- LT model çelik spiral boru ile kullanıldığında IP67
- Pano giriş – Erkek tip




IP65

-45 C

+105 C

Teknik Özellikler



Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/ad)	Paket Miktarı (ad)
L680215	PG13.5	16.00	6.00	12.00			0,090	25.00
L680216	PG16	16.00	6.00	12.00				
L680240	PG42	40.00	30.00	38.00				
L680410	M20x1.5	10.00	4.00	8.00			0,055	80.00
L680416	M20x1.5	15.50	6.00	12.00			0,093	40.00
L680421	M25x1.5	21.00	13.00	18.00			0,146	25.00
L680426	M32x1.5	26.00	18.00	25.00			0,222	20.00
L680435	M40x1.5	35.00	22.00	32.00				
L680616	1/2"	15.50	6.00	12.00				
L680621	3/4"	21.00	13.00	18.00				
L680626	1"	26.00	18.00	25.00				
L680635	1 1/4"	35.00						
L680640	1 1/2"	40.00						
L680652	2"	52.00						
L680663	2 1/2"	63.00						
L680678	3"	78.00						
L680702	4"	102.00						

L680816	NPT 1/2"	16.00						
L680821	NPT 3/4"	21.00						
L680826	NPT 1"	26.00						
L680835	NPT 1 1/4"	35.00						
L680840	NPT 1 1/2"	40.00						
L680852	NPT 2"	52.00						