





## Infos of SLA :




IP
MIN 
-40
MAX 
150
CERT
SLA

## Sürekli çalışma sıcaklığı 150°C !

- Paslanmaz çelik (SS304) gövde
- Camelyaf örgü
- En dışta Paslanmaz çelik (SS304) örgülü
- Yüksek ısıya dayanıklı
- Kıvılcımlara, kaynak sahalarında kullanıma uygun
- Yüksek esneklik



## Sizes &amp; Prices :

Ürün Kodu	Ölçü	Ölçü	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Paket Miktarı (m)	Net Ağırlık (kg/m)	Satış Fiyatı (USD/m)
SLA008	5/16"		8.00	13.00			50.00	0,000	12,80
SLA010	1/4"		10.00	15.00			50.00	0,000	15,51
SLA013	3/8"		12.50	18.00			50.00	0,283	17,45
SLA016	1/2"		16.00	22.00			50.00	0,372	21,51
SLA021	3/4"		20.50	27.00			50.00	0,000	27,28
SLA026	1"		26.50	34.00			50.00	0,000	33,94
SLA035	1 1/4"		35.00	43.00			30.00	0,000	45,48
SLA040	1 1/2"		40.00	49.00			30.00	0,000	51,82
SLA052	2"		51.50	60.00			20.00	0,000	63,92
SLA063	2 1/2"		63.00	76.00			10.00	0,000	97,21
SLA078	3"		78.00	91.00			10.00	0,000	115,87
SLA102	4"		102.00	113.00			5.00	0,000	151,22

## Accessories :

ÇELİK SİRİRAL BORU, UL ONAYLI



BD

Kabloyu kasada saklıyor!

ÇELİK SİRİRAL BORU, PVC KAPLI, ÇELİK ÖRGÜLÜ



BSX

Ağır şartlar altında en iyi koruma!

PASLANMAZ SİRİRAL BORU, PASLANMAZ ÖRGÜLÜ, 150 C



SLA

Sürekli çalışma sıcaklığı 150°C !

ÇELİK SİRİRAL BORU, PVC KAPLI, PASLANMAZ ÖRGÜLÜ



BSXS

Ağır şartlar altında en iyi koruma!