


Sürekli çalışma sıcaklığı 150 C !



- materyal : paslanmaz çelik
- Paslanmaz çelik (SS304) gövde
- Camelyaf örgü
- En dışta Paslanmaz çelik (SS304) örgülü
- Yüksek ısıya dayanıklı
- Kıvılcımlara, kaynak sahalarında kullanıma uygun
- Yüksek esneklik

Teknik Özellikler



| | | |
|------|-------|--------|
| IP43 | -40 C | +150 C |
|------|-------|--------|

| Ürün Kodu | Ölçü I | A | B | C | D | E | F | Net Ağırlık (kg/m) | Paket Miktarı (m) |
|-----------|--------|--------|--------|---|---|---|---|--------------------|-------------------|
| SLA008 | 5/16" | 8.00 | 13.00 | | | | | | 50.00 |
| SLA010 | 1/4" | 10.00 | 15.00 | | | | | | 50.00 |
| SLA013 | 3/8" | 12.50 | 18.00 | | | | | 0,283 | 50.00 |
| SLA016 | 1/2" | 16.00 | 22.00 | | | | | 0,321 | 50.00 |
| SLA021 | 3/4" | 20.50 | 27.00 | | | | | 0,405 | 50.00 |
| SLA026 | 1" | 26.50 | 34.00 | | | | | 0,636 | 40.00 |
| SLA035 | 1 1/4" | 35.00 | 43.00 | | | | | | 30.00 |
| SLA040 | 1 1/2" | 40.00 | 49.00 | | | | | 1,009 | 30.00 |
| SLA052 | 2" | 51.50 | 60.00 | | | | | | 20.00 |
| SLA063 | 2 1/2" | 63.00 | 76.00 | | | | | | 10.00 |
| SLA078 | 3" | 78.00 | 91.00 | | | | | | 10.00 |
| SLA102 | 4" | 102.00 | 113.00 | | | | | | 5.00 |