



### Yıllar sonra bile montajı yapıldığı gün gibi...

- Paslanmaz çelik (SS304) gövde
- Yüksek esneklik
- Yüksek ısıya dayanıklı
- En yüksek korozyon dayanımı sağlayarak yıllarca sağlam kalır
- Dahili mekanlarda kullanıma uygun

IP42

-40 C

+350 C

### Teknik Özellikler



| Ürün Kodu | Ölçü I | A      | B      | C    | D      | E | Net Ağırlık (kg/m) | Paket Miktarı (m) |
|-----------|--------|--------|--------|------|--------|---|--------------------|-------------------|
| SL010     | 1/4"   | 10.00  | 13.50  | 1.75 | 25.00  |   | 0,065              | 50.00             |
| SL013     | 3/8"   | 12.50  | 16.00  | 1.75 | 33.00  |   | 0,071              | 50.00             |
| SL016     | 1/2"   | 16.00  | 19.50  | 1.75 | 38.00  |   | 0,082              | 50.00             |
| SL021     | 3/4"   | 20.50  | 25.00  | 2.25 | 45.00  |   | 0,179              | 50.00             |
| SL026     | 1"     | 26.50  | 30.50  | 2.25 | 55.00  |   | 0,269              | 50.00             |
| SL035     | 1 1/4" | 35.00  | 40.00  | 2.50 | 62.00  |   | 0,395              | 30.00             |
| SL040     | 1 1/2" | 40.00  | 45.00  | 2.50 | 90.00  |   | 0,401              | 30.00             |
| SL052     | 2"     | 51.50  | 56.50  | 2.50 | 110.00 |   | 0,637              | 20.00             |
| SL063     | 2 1/2" | 63.00  | 70.50  | 3.75 | 130.00 |   | 1,025              | 10.00             |
| SL078     | 3"     | 78.00  | 85.50  | 3.75 | 160.00 |   | 1,231              | 10.00             |
| SL102     | 4"     | 102.00 | 109.00 | 3.75 | 210.00 |   | 1,736              | 5.00              |