





## Infos of BSXS :




IP43
MIN 
-15
MAX 
70
CERT
BSXS

## Ağır şartlar altında en iyi koruma!

- ▶ Galvanizli çelik gövde
- ▶ Kauçuk esaslı alev yaymayan PVC kaplama
- ▶ En dışta Paslanmaz çelik örgülü
- ▶ Kıvılcımlara, kaynak sahalarında kullanıma uygun
- ▶ Yüksek esneklik
- ▶ Sıkışma dayanımı: 750N
- ▶ Darbe dayanımı: 2J



## Sizes &amp; Prices :

Ürün Kodu	Ölçü	Ölçü	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Paket Miktarı (m)	Net Ağırlık (kg/m)
BSXS008	5/16"		8.00	13.00			100.00	0,000
BSXS010	1/4"		10.00	15.00			50.00	0,188
BSXS013	3/8"		13.00	18.00			50.00	0,288
BSXS016	1/2"		16.00	22.00			50.00	0,402
BSXS021	3/4"		21.00	29.00			50.00	0,537
BSXS026	1"		26.00	35.00			50.00	0,545
BSXS035	1 1/4"		35.00	43.00			25.00	0,000
BSXS040	1 1/2"		40.00	50.00			25.00	0,000
BSXS052	2"		52.00	63.00			20.00	0,000
BSXS063	2 1/2"		63.00	79.00			10.00	0,000
BSXS078	3"		78.00	94.00			10.00	0,000
BSXS102	4"		102.00	118.00			5.00	0,000

## Accessories :

ÇELİK SİRAL BORU, PASLANMAZ ÖRGÜLÜ



BNXS

Elektromanyetik ekranlama özelliği!

PASLANMAZ SİRAL BORU, PASLANMAZ ÖRGÜLÜ, 150 C



SLA

Sürekli çalışma sıcaklığı 150 C !

ÇELİK SİRAL BORU, GALVANİZLİ ÇELİK ÖRGÜLÜ



BNX

Elektromanyetik ekranlama özelliği!

HARİCİ TİP ÇELİK SİRAL BORU SİYAH PASLANMAZ ÖRGÜLÜ



LTX

En ağır şartlar altında!