



Ağır şartlar altında en iyi koruma!

- Galvanizli çelik gövde
- Kauçuk esaslı alev yaymayan PVC kaplama
- En dışta Paslanmaz çelik örgülü
- Kıvılcımlara, kaynak sahalarında kullanıma uygun
- Yüksek esneklik
- Sıkışma dayanımı: 750N
- Darbe dayanımı: 2J

IP43

-15 C

+70 C

Teknik Özellikler



Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/m)	Paket Miktarı (m)
BSXS008	5/16"	8.00	13.00					100.00
BSXS010	1/4"	10.00	15.00				0,188	50.00
BSXS013	3/8"	13.00	18.00				0,288	50.00
BSXS016	1/2"	16.00	22.00				0,402	50.00
BSXS021	3/4"	21.00	29.00				0,537	50.00
BSXS026	1"	26.00	35.00				0,545	50.00
BSXS035	1 1/4"	35.00	43.00					25.00
BSXS040	1 1/2"	40.00	50.00					25.00
BSXS052	2"	52.00	63.00					20.00
BSXS063	2 1/2"	63.00	79.00					10.00
BSXS078	3"	78.00	94.00					10.00
BSXS102	4"	102.00	118.00					5.00