


Galvaniz Elektrik Boruları!



- materyal : sıcak daldırma galvanizli
- standart : ANSI® C80.1 UL6

- Sıcak Daldırma Galvanizli çelik gövdeli
- RSC (Rigid Steel Conduit)
- En kalın etli, dişli kablo koruma borusu
- Elektromanyetik alan koruması (EMI – SCREEN)
- En ağır mekanik darbelere, dış hava şartlarına, yağlara karşı mükemmel dayanım
- Tercihe göre istenilen yerden kesilip, dış açılabilir
- Kaynak iç çapakları alınmış olduğundan kablo çekimi sırasında kabloya herhangi bir zarar gelmez
- Bir boy RSC borunun uzunluğu 10 feet (3,05 cm) dir
- Bir ucu manşonludur
- UL 6 ve ANSI C80:1 standardına göre üretilmiştir

Teknik Özellikler



Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	F	Net Ağırlık (kg/m)	Paket Miktarı (m)
NR016	1/2"	16.05	21.34	2.64				1,220	30.50
NR021	3/4"	21.23	26.67	2.72				1,620	15.25
NR026	1"	27.00	33.40	3.20				2,390	15.25
NR035	1 1/4"	35.41	42.16	3.38				3,240	9.15
NR040	1 1/2"	41.25	48.26	3.51				3,910	9.15
NR052	2"	52.91	60.33	3.71				5,210	6.10
NR063	2 1/2"	63.22	73.03	4.90				8,310	3.05
NR078	3"	78.49	88.90	5.21				10,810	3.05
NR090	3 1/2"	90.68	101.60	5.46				13,090	3.05
NR102	4"	102.87	114.30	5.72				15,320	3.05
NR125	5"	128.85	141.30	6.22				20,820	3.05
NR150	6"	154.76	168.28	6.76				27,360	3.05