


UL1 standardı çelik spiral boru!

- Sıcak daldırma galvanizli çelik gövde
- Yüksek esneklik
- Elektromanyetik alan koruması(EMI – SCREEN)
- Kalın etli ve oval sacı sayesinde en yüksek darbe dayanımı sağlar
- UL1 standardına uygun
- Amerikan UL sertifikasına sahiptir

IP40	-30 C	+300 C

Teknik Özellikler



Ürün Kodu	Ölçü I	A	B	C	D	E	Net Ağırlık (kg/m)	Paket Miktarı (m)
BD008	5/16”	8.00	12.50	2.25	44.00			30.00
BD010	3/8”	10.00	15.00	2.50	50.00			30.00
BD016	1/2”	16.00	23.00	3.50	75.00		0,401	30.00
BD021	3/4”	21.00	28.00	3.50	100.00		0,483	30.00
BD026	1”	26.00	35.00	4.50	125.00		0,624	30.00
BD035	1 1/4”	32.00	41.00	4.50	160.00		0,961	20.00
BD040	1 1/2”	40.00	49.00	4.50	190.00		1,187	20.00
BD052	2”	52.00	62.00	5.00	255.00		1,139	15.00
BD063	2 1/2”	63.00	78.00	7.50	310.00			15.00
BD078	3”	76.00	90.00	7.50	375.00			15.00
BD102	4”	102.00	116.00	7.50	500.00			15.00